各商品の仕様書・取扱説明書のダウンロードはhttp://panasonic.biz/it/sound/manual/p_007.htmlをご覧ください。

5 Wトランペットスピーカー

WT-605

消防法基準適合 L級 （85ページ参照）

本体希望小売価格
9,450円（税抜9,000円）

5 W

コンビネーション形。

●広報・案内放送に適した明瞭性の高いトランペットスピーカー。●ホーンマウスはアルミニウム製で塗装仕上げ、取付金具・ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。

■寸法図（単位：mm）



■定格

入力インピーダンス※1		2 kΩ（5 W）、3.3 kΩ（3 W）、10 kΩ（1 W）
定格入力		5 W
種別（第2シグナル音圧）※2		L級（1 W:106.5 dB 3 W:111.3 dB 5 W:113 dB）
指向特性区分※3		M
音響パワーレベル※3		106 dB（1 W）
出力音圧レベル※4		104 dB（1 m/1 W）
周波数特性（偏差20 dB）		400 Hz～7 000 Hz
スピーカーコード		φ6 mm 2芯キャプタイヤコード（長さ60 cm）
寸法		152 mm（幅）×172 mm（高さ）×234 mm（奥行）
質量		約1.3 kg
仕上げ	ホーンマウス	アルミニウム　ライトグレー（マンセル近似色N7）
	上蓋	アルミニウム　グレー（マンセル近似色N4）
	レフレクター	ABS樹脂　ライトグレー（マンセル近似色N7）
	背面カバー	ABS樹脂　グレー（マンセル近似色N4）
	取付金具、ボルト、ねじ類	ステンレス

15 Wトランペットスピーカー

WT-615

消防法基準適合 L級 （85ページ参照）

本体希望小売価格
18,900円（税抜18,000円）

15 W

大口径・高出力タイプ。

●広報・案内放送に適した明瞭性の高いトランペットスピーカー。●ホーンマウスはアルミニウム製で塗装仕上げ、取付金具・ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。

■寸法図（単位：mm）



■定格

入力インピーダンス※1		670 Ω（15W）1 kΩ（10W）2 kΩ（5W）
定格入力		15 W
種別（第2シグナル音圧）※2		L級（5 W:118.6 dB 10 W:121.5 dB 15 W:122.9 dB）
指向特性区分※3		N
音響パワーレベル※3		109 dB（1 W）
出力音圧レベル※4		106 dB（1 m/1 W）
周波数特性（偏差20 dB）		250 Hz～6 000 Hz
スピーカーコード		φ6 mm 2芯キャプタイヤコード（長さ60 cm）
寸法		φ400 mm（最大径）×376 mm（奥行）
質量		約3.9 kg
仕上げ	ホーンマウス	アルミニウム　ライトグレー（マンセル近似色N7）
	上蓋	アルミニウム　グレー（マンセル近似色N4）
	レフレクター	ABS樹脂　ライトグレー（マンセル近似色N7）
	背面カバー	ABS樹脂　グレー（マンセル近似色N4）
	取付金具、ボルト、ねじ類	ステンレス

10 Wトランペットスピーカー

WT-610

消防法基準適合 L級 （85ページ参照）

本体希望小売価格
12,600円（税抜12,000円）

10 W

コンビネーション形。

●広報・案内放送に適した明瞭性の高いトランペットスピーカー。●ホーンマウスはアルミニウム製で塗装仕上げ、取付金具・ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。

■寸法図（単位：mm）



■定格

入力インピーダンス※1		1 kΩ（10 W）2 kΩ（5 W）3.3 kΩ（3 W）
定格入力		10 W
種別（第2シグナル音圧）※2		L級（3 W:113.5 dB 5 W:115.2 dB 10 W:117.7 dB）
指向特性区分※3		N
音響パワーレベル※3		109 dB（1 W）
出力音圧レベル※4		105 dB（1 m/1 W）
周波数特性（偏差20 dB）		320 Hz～7 000 Hz
スピーカーコード		φ6 mm 2芯キャプタイヤコード（長さ60 cm）
寸法		212 mm（幅）×231 mm（高さ）×282 mm（奥行）
質量		約1.9 kg
仕上げ	ホーンマウス	アルミニウム　ライトグレー（マンセル近似色N7）
	上蓋	アルミニウム　グレー（マンセル近似色N4）
	レフレクター	ABS樹脂　ライトグレー（マンセル近似色N7）
	背面カバー	ABS樹脂　グレー（マンセル近似色N4）
	取付金具、ボルト、ねじ類	ステンレス

30 Wトランペットスピーカー

WT-630

消防法基準適合 L級 （85ページ参照）

本体希望小売価格
27,825円（税抜26,500円）

30 W

大口径・高出力タイプ。

●広報・案内放送に適した明瞭性の高いトランペットスピーカー。●ホーンマウスはアルミニウム製で塗装仕上げ、取付金具・ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。

■寸法図（単位：mm）



■定格

入力インピーダンス※1		330 Ω（30 W）670 Ω（15 W）1 kΩ（10 W）
定格入力		30 W
種別（第2シグナル音圧）※2		L級（10 W:122.1 dB 15 W:123.5 dB 30 W:126.1 dB）
指向特性区分※3		N
音響パワーレベル※3		109 dB（1 W）
出力音圧レベル※4		108 dB（1 m/1 W）
周波数特性（偏差20 dB）		225 Hz～6 000 Hz
スピーカーコード		φ6 mm2芯キャプタイヤコード（長さ60 cm）
寸法		φ500 mm（最大径）×463 mm（奥行）
質量		約4.8 kg
仕上げ	ホーンマウス	アルミニウム　ライトグレー（マンセル近似色N7）
	上蓋	アルミニウム　グレー（マンセル近似色N4）
	レフレクター	ABS樹脂　ライトグレー（マンセル近似色N7）
	背面カバー	ABS樹脂　グレー（マンセル近似色N4）
	取付金具、ボルト、ねじ類	ステンレス

※1：入力インピーダンスは、背面の切換スイッチを表示に合わせてマイナスドライバーなどで切り換えることにより選べます。
※2：種別とは、消防法で規定された音声警報「第2シグナル」を音源として、無響室にて得られる音圧（ピーク値）により定められています。
※3：指向特性区分および音響パワーレベルは、消防法の規定により測定された区分および値を用いています。
※4：出力音圧レベルは、JISで定められた値で、音声警報「第2シグナル」の値とは異なります。

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。